

CIELOPARED




- Impermeable
- Inoxidable
- Autoextinguible
- Inmune a las plagas
- Asepsia

- 100% Reciclable
- Reutilizable
- Durabilidad
- Liviano
- Protección UV
- Libre de Plomo

| Dimensiones | |
|---|---|
| CieloPared: Longitud: 3 y 6mt Ancho: 250 mm Espesor: 0,6 mm | Perfileria: Longitud: 3 y 6mt |

Láminas de PVC para revestimiento de cielorrasos y de muros.

COLECCIÓN DE LÍNEA



Blanco Nevado
Plano
Perfileria: Blanco



Alameda Rural
Trigo
Perfileria: Almendra



Gris Catedral
Claro
Perfileria: Gris Cristal



Gris Catedral
Oscuro
Perfileria: Gris Cristal

COLECCIÓN BOYACÁ SUBLIME



Lino
Perfileria: Greige



Oxido
Perfileria: Oxido



Cocuy
Blanco
Glacial
Perfileria: Blanco



Concreto
Perfileria: Gris Cristal

PERFILERIA

Complementos para la instalación y acabados de las lamas de cielopared



Perfil Remate en U

Este perfil es utilizado para cubrir los bordes de las lamas cuando realizan cortes rectos para iluminación y revestimiento vertical.



Perfil Perimetral

Da un acabado con dilatación minimalista, generando un aspecto liviano y limpio. Este perfil absorbe el movimiento del edificio.



Perfil Cornisa

Perfil perimetral para dar un acabado con diseño más tradicional y clásico.



Perfil Angular

Sirve para unir lamas y crear continuidad en el cieloraso, permite realizar diseños en ángulos y por niveles.



Blanco



Almendra



Gris Cristal



Greige



Sepia



Oxido